



دفتر مرکزی:

تهران، قائم مقام فراهانی،
پایین تر از مطهری، پلاک ۱۰۸

کارخانه:

سمنان، کیلومتر ۲۰ جاده
سمنان - فیروزکوه



استاندارد جهت تولید محصول، سبب شده است گچ ابریشم دارای دانه بندی مناسب باشد و بدون نیاز به الک، مستقیماً برای سفیدکاری استفاده شود.

گفتنی است به علت نسبت گچ به آب کمتر در تهیه ملات گچ، میزان مصرف گچ برای هر متر مربع سفیدکاری کمتر از سایر گچ ها می باشد. پخت این محصول در کوره های دما بالا انجام گرفته و ۹۵٪ آب بین مولکولی حذف شده که موجب استحکام بالای محصول شده است.

از دیگر ویژگی های گچ ابریشم، زمان گیرش مناسب و داشتن فرصت کافی برای پرداخت می باشد که درصد ضایعات و دورریز آن را بسیار ناچیز کرده است.

استحکام مناسب گچ ابریشم باعث شده است که این گچ مقابل خراشیدگی و ضربات اتفاقی بسیار مقاوم باشد.

شرکت صنعتی و معدنی نگین فلات پارس در راستای صنعت نوین ساخت و ساز و ایجاد تحول در مصالح ساختمانی، با نصب و راه اندازی مدرن ترین دستگاه های روز دنیا و جمع آوری نیروی انسانی با تجربه و متعهد اقدام به راه اندازی کارخانه گچ ابریشم کرده است.

شرکت صنعتی و معدنی نگین فلات پارس (گچ ابریشم) در زمینه فروش داخلی و صادرات گچ های ساختمانی، گچ قالب گیری، گچ صنعتی و پزشکی، گچ های ترکیبی، بلوک گچی، گچ برگ و سنگ گچ فعالیت می نماید. محصول تولیدی این شرکت، با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای بین المللی و اعمال کنترل های کیفی گوناگون و مستمر بر مواد اولیه مصرفی، محصول و بسته بندی، همواره دارای مشخصات فیزیکی و شیمیایی یکسان بوده و مصرف کنندگان با اطمینان کامل آن را مورد استفاده قرار می دهند.

استفاده از مواد اولیه مرغوب، روش پخت مناسب و بهره گیری از سرندهای

شماره تماس دفتر مرکزی:

۰۲۱-۸۸۸۶۴۸۸۰

شماره همراه مدیر فروش و بازاریابی:

۰۹۱۲۳۱۵۴۲۶۳

شماره همراه مهندس فروش:

گچ سوپر ابریشم (ایپک)

این گچ مخصوص پرداخت نهایی و ساخت قطعات پیش ساخته تزئینی می باشد. این محصول در بسته بندی های ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می شود.

ویژگی ها

- گیرش اولیه آزمایشگاهی: ۸ الی ۱۵ دقیقه
- گیرش ثانویه آزمایشگاهی: ۲۳ الی ۳۰ دقیقه



- مزایا
- زمان گیرش مناسب
- ترمی و ریزدانه بودن
- ملات بسیار روان
- استحکام بالا
- عدم نیاز به الک کردن

گچ میکرونیزه ابریشم

این گچ مخصوص استفاده به عنوان گچ پرداخت، گچ بری های پیش ساخته، دکورسازی و قالب سازی می باشد و در بسته بندی های ۳۰ و ۲۵ کیلوگرمی در کیسه های معمولی و لمینت دار به بازار عرضه می شود.

ویژگی ها

- درصد باقیمانده روی الک ۱۸/۱ میلیمتر: صفر
- درصد باقیمانده روی الک ۵/۰ میلیمتر: صفر
- درصد باقیمانده روی الک ۲/۰ میلیمتر: کمتر از ۳٪
- مقاومت فشاری: بیش از ۱۵ N/mm²
- مقاومت خمشی: بیش از ۴ N/mm²
- گیرش اولیه: ۱۲-۸ دقیقه
- گیرش نهایی: حداکثر ۲۵ دقیقه
- سولفات کلسیم: بیش از ۸۵٪
- درجه خلوص: بیش از ۹۰٪
- درجه سفیدی: بیش از ۹۰٪



- مزایا
- بدون نیاز به الک کردن
- استحکام بالا

گچ زیرکار ابریشم

این نوع گچ عمدتاً به عنوان پوشش اولیه مصالح و زیرکاری دیوار و سقف به کار می رود، همچنین به علت رنگ کاملاً سفید گچ، می توان پس از سرند کردن گچ با الک، به عنوان گچ روی کار نیز مورد استفاده قرار داد. این محصول در بسته بندی های ۳۰ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

ویژگی ها

- درصد باقیمانده روی الک ۱۸/۱ میلیمتر: صفر
- درصد باقیمانده روی الک ۵/۰ میلیمتر: کمتر از ۱٪
- درصد باقیمانده روی الک ۲/۰ میلیمتر: کمتر از ۵٪
- مقاومت فشاری: بیش از ۱۸ N/mm²
- مقاومت خمشی: بیش از ۶ N/mm²
- گیرش اولیه: ۱۲-۶ دقیقه
- گیرش نهایی: حداکثر ۲۵ دقیقه
- سولفات کلسیم: بیش از ۸۵٪
- درجه خلوص: بیش از ۹۰٪
- درجه سفیدی: بیش از ۹۰٪



- مزایا
- اختلاط راحت با خاک رس
- حداقل دور ریز
- استحکام بالا

